

## **CARACTERÍSTIQUES  TECNiques AUDITORI D'ALCUDIA.**

### ***DIMENSIONS  ESCENARI:***

-1 Caixa escénica amb una pinta d'estructura metàl·lica d'IPM de 80 mm amb separacions entre IPM i IPM de 80 mm i galeries tècniques a 2 nivells diferents: 1 de maquinaria i una elèctrica. Fosso d'Orquestra de 10m de llargària i 3.50m d'amplaria.

Boca de 12m x 7m.

Caixa escénica de 14m x 9m x 14m d'altura.

Accés posterior per a camions.

Ciclorama gris retro.

Teló tallafocs.

### ***MAQUINARIA:***

30-Motors de velocitat variable

2- Onnis doble velocitat 1.000 Kg.

4- Motors mono espira 250 Kg. una velocitat.

6- Motors puntuals de doble velocitat 250 Kg. (Instal·lació de 16 punts) Sistema de control globalitzat.

4- comandaments mòbils.

D'AQUESTES 33 BARRES, 7 FORMEN LA CÀMARA NEGRA, 5 AGUANTEN L'ESTRUCTURA DE LA CONXA ACÚSTICA I LA RESTA ESTAN DISPONIBLES PER ELECTRIFICAR, DECORATS, ETC ...

**1 Petxina Acústica amb 4 sostres, 1 fons i 2 laterals.**

## ***IL.LUMINACIÓ:***

Patch de 246 circuits repartits entre galeries i escenari.

3- armaris LD 90.

56-canal 2'5KW

8 -canal 5KW

1- Taula HIDRA SKY 24

Sistema de control DMX.512

34- PAR-64 con lampara del 1-2-5

24- PC Cantata de 1kw.

12 -PC Robert Juliat 1 kw

4 - PC RJ 2 kw

4- Fresnel RJ 310 HF 1 Kw

12- Retalls RJ 614 13-42 1 kw

18 - Retalls SL-15-35 strand 0,6 kw

4 - Retalls RJ 2Kw.

12- Panorames Asimétrics Coda 1000.

12- Panorama Asimétric spot light 1 kw

1- Jenny de 7 metres

## **SÒ**

### ***SISTEMA DE P.A.***

2 Caixes NEXO ALFHA-E

Cluster central NEXO compost de 1 PS15

Front fail NEXO compost de 2 PS 15

Tota la P.A. esta penjada del proscenic

Etapas CAMCO VORTEX per al sistema

ALPHA-E Procesador NEXO NX241

Etapas CAMCO DX 24 per als PS15

Procesador Nexo PS15

### ***F.O.H***

1 -Taula MIDAS M-32

2- EQ. DBX 2231

1-Reverd YAMABA SPX 990

2- CD DENON amb autopausa

2- MD SONY amb autopausa

1-DATSONY

1-Platina de Cassette

Equip de seguiment d'àudio A&H amb dos mic. AKG

Pach de senyal Switcraft

2- Manega multifilar a l'escenari de 24 canals(total48) caixetins doblats

1- Manega multifilar al foso d'orquestra de 16 canals caixetins doblats

Xarxa de 18 punts d'altaveu a diferents àrees.

Xarxa de 31 línies individuals d'àudio a diferents àrees.

Xarxa d'INTERCOM a diferents àrees,

### ***MONITORATGE:***

- 1- taula ALLAN HEAT GL-3300.
- 1- Taula auxiliar ALLAN & HEAT WIZARD 14:4:2
- 2- NEXO PS-15
- 1-Processadors NEXO PSI5
- 1- Etapa CAMCO DX24
- 4- NEXO PS-I0.
- 1- Procesador NEXO PS 10TD
- 1- Etapa Nexo DX24
- 2- MAKIE 450W

### ***MICROFONIA:***

- 1- Micro AKG D-112.
- 8- Micro SBURE SM-58.
- 5- Micro SHURE SM.57.
- 2 Micro SHURE BETA-87.
- 4- Micro SENHEISER MD-421.
- 2 -Micro AKG C-3000.
- 2- Micro AKG C-391-B.( CK 91 )
- 4- Micro SENHEISER E-604.
- 2- MICROS OKTAVA MK 012
- 1- MICRO ATM 350 ( PINÇA )
- 8- Caixes dinjecció LA-DI-12MKII.
- 14- Petaques i receptors Sennheiser serie 300 UHF .
- 14- microfon de solapa cardioide ME 4.
- 2- micro de ma inhalambic

LA CABINA DE SO I LLUM ESTA A 20 METRES DE L'ESCENARI  
HI HA UN PONT DE SALA PER IL.LUMINAR, APROXIMADAMENT A LA  
MEITAT DE LA SALA

